

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. LV-FACADE-2018

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: **FACADE akrila krāsa** .
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums:
Kvalitatīva krāsa uz akrila dispersijas bāzes ar hidrofobizējošām silikona piedevām, piemērota ārdarbiem, veicot ārsienu vai griestu apdari.
3. Ražotājs: UAB „MV Stimelit”, uzņēmuma kods: 110785479, Paneriškių g. 5M, Viļņa, tālr. 2601983.
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:4.
5. Saskaņotais standarts: nav piemērojams.
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi | Eksploatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|--|--------------------------------|--|
| Negaistošo vielu daudzums | >55 % | LST EN ISO 3251:2008 |
| Žūšanas laiks | <60 min | LST EN ISO 9117-3:2010 |
| Izturība pret mitro tīrīšanu (200 cikli) | 1 klase (<5 µm) | LST EN 13300:2002/AC:2004 |
| Film pretestība statisko ietekmi ūdens (23 ± 2 ° C 24 h) | Nav konstatējama defektu | LST EN ISO 2812-2:2007 LST EN ISO 4628-1:2004 |
| Ūdens caurlaidība | W3 (low klase) | LST EN 1062-1:2004 LST EN 1062-3:2008 |
| Tvaiku caurlaidība | V2 (medium klase) | LST EN 1062-1:2004 LST EN ISO 7783-2:2012 |
| Bīstamām sastāvdaļām | skatīties: drošības datu lapas | |
| Gaistošu organisko savienojumu daudzums (GOS) | < 30 g/l | Direktīva 2004/42/EB |

Norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 305/2011. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi tajā norādītais ražotājs.

Paraksts

Paneriškių g. 5M, Viļņa

2018-12-12



Michail Baglajev

Laboratorijas vadītājs