

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

Nr. LV-SILOXANE ACRYLIC PLASTER-2020

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:  
**SILOXANE ACRYLIC PLASTER Akрила dekoratīvais apmetums**
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums:  
Plānkārtas akrila dekoratīvais apmetums uz akrila dispersijas bāzes, ar hidrofobām siloksāna piedevām, ir paredzēts lietošanai, veicot iekšējo un ārējo, kā arī griestu apdari. Paredzēts dekoratīvu virsmu izveidošanai uz siltinājuma sistēmas, ja izolāciju ierīko no polistirola putuplasta vai un armēta apmetuma, uz apmetām, betona, silikāta bloku, ģipškartona, ķieģeļu mūra un citām vertikālām minerālu virsmām.
3. Ražotājs: UAB „MV Stimelit”, uzņēmuma kods: 110785479, Paneriškių g. 5M, Viļņa, tālr. 2601983.
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:4.
5. Saskaņotais standarts: **EN 15824:2017**
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturības	A2-s1,d0 klase	LST EN 13963:2014
Tvaiku caurlaidība	V1 (high klase)	LST EN 1062-1:2004 LST EN ISO 7783-2:2012
Ūdens caurlaidība	W3 (low klase)	LST EN 1062-1:2004 LST EN 1062-3:2008
Siltumvadītspēja, $\lambda$	$\leq 0,61$ W/(mK)	LST EN 1745
Adhēzija	$\geq 0,3$ Mpa	LST EN 1542:2000
Bīstamām sastāvdaļām	skatīties: drošības datu lapas	
Gaistošu organisko savienojumu daudzums (GOS)	< 30 g/l	Direktīva 2004/42/EB

Norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 305/2011. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi tajā norādītais ražotājs.

Parakstīts

Paneriškių g. 5M, Viļņa

2020-04-21



Michail Baglajev

Laboratorijas vadītājs