

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. LT- **SILICONE PLASTER**-2020

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
SILICONE PLASTER Struktūrinis silikoninis tinkas.
2. Panaudojimo sritis:
Plonasluoksnis struktūrinis silikoninis tinkas, kurio pagrindą sudaro akrilo dispersija, su vandenį atstumiančiais silikono ir siloksano priedais skirtas naudoti atliekant vidaus ir išorinių sienų bei lubų apdailą. Dekoratyviniam paviršiui suformuoti ant apšiltinimo sistemos, kai izoliacija įrengiama iš polistireninio putplasčio arba mineralinės vatos ir armuojamojo tinko, ant tinkuotų, betoninių, silikatinių blokelių, gipskartonio, plytų mūro ir ant kitų vertikalių mineralinių paviršių.
3. Gamintojas: UAB "MV Stimelit", įmonės kodas 110785479, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel.2601983.
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:4.
5. Darnusis standartas: **EN 15824:2017**
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumas	A2-s1,d0 klasė	LST EN 13963:2014
Garų pralaidumas	V1 (high klasė)	LST EN 1062-1:2004 LST EN ISO 7783-2:2012
Pralaidumas vandeniui	W3 (low klasė)	LST EN 1062-1:2004 LST EN 1062-3:2008
Šilumos laidumas, λ	$\leq 0,61$ W/(mK)	LST EN 1745
Adhezija	$\geq 0,3$ Mpa	LST EN 1542:2000
Pavojingos sudedamosios medžiagos	žiūrėti: saugos duomenų lapus	
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ)	< 30 g/l	Direktyva 2004/42/EB

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta
Paneriškių g. 5M, Vilnius
2020-04-21



Michail Baglajev
Laboratorijos vadovas