

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr. EE-Siloxane Acrylic Plaster-2020

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **SILOXANE ACRYLIC PLASTER**
2. Kasutusotstarve: Akrüüldispersioonil põhinev struktuurne õhukesekihiline akrüülkrohv, mis sisaldab vett tõrjuvaid siloksaanlisandeid, on ette nähtud sise- ja välisseinte ning lagede viimistlustöödeks. Sobib dekoratiivpinna krohvimiseks isolatsioonisüsteemile, kui isolatsioon on vahtpolüstüreenist või ja tugevdatud krohvist, samuti krohvitud, betoonist, silikaatplokkidest, kipsplaatidest, tellistest ja muudest mineraalsetest materjalidest vertikaalpindadele.
3. Tootja: UAB MV Stimelit, kood 110785479, Paneriškių tn 5M, Vilnius, tel 2601983
4. Toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollsüsteem: 4
5. Ühtlustatud standard: **EN 15824:2017**
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Põhiomadused	Toimivus
Tulepüsivus	Tulepüsivus	klass A2-s1,d0
Veeauru läbilaskvus	Veeauru läbilaskvus	klass V1 (hea)
Veeläbilaskvus	Veeläbilaskvus	klass W3 (halb)
Soojusjuhtivus, $\lambda$	Soojusjuhtivus, $\lambda$	$\leq 0,61$ W/(mK)
Nakketugevus	Nakketugevus	$\geq 0,3$ Mpa
Ohtlikud koostisosad	Ohtlikud koostisosad	vt ohutuskaardilt
Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus	Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus	<30 g/l

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Toimivusdeklaratsioon on koostatud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 ja selle sisu eest vastutab ainult eespool nimetatud tootja.

Allkirjastanud  
Paneriškių tn 5M, Vilnius  
21.04.2020



Michail Baglajev  
Laborijuhataja