

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. LT- STG-05-2018

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **STG-05 FACADE FILLER.**
2. Panaudojimo sritis:
Polimerinis glaistas drėgnoms patalpoms ir lauko darbams LST 1519:2011.
3. Gamintojas: UAB "MV Stimelit", įmonės kodas 110785479, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel. 2601983.
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 3.
5. Darnusis standartas: LST 1519:2011 "Klampieji statybiniai glaistai. Techniniai reikalavimai ir bandymų metodai", LST EN 13963:2014 "Gipso kartoninių plokščių sandarinimo medžiagos. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai". Notifikuotoji įstaiga: UAB „KBC“, Sodų g. 14, Vilnius.
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumas	A2-s1,d0 klasė	LST EN 13963:2014
Plevelės atsparumas statiniam vandens poveikiui (23±2°C 24h)	jokių defektų	LST EN ISO 2812-2:2007 LST EN ISO 4628-1:2004
Garų pralaidumas	V1 (high)	LST EN 1062-1:2004
Glaisto technologiskumas	Atitinka reikalavimus	LST 1519:2011
Susitraukimas džiustant	Atitinka reikalavimus	
Šlifuojamumas	Atitinka reikalavimus	
Smulkumas	20µm-15,1 % ; 315µm-0,0 %	
Konsistencija	20÷25 mm	
Džiuvimo trukme	60 min	
Sukibimo stipris (24 h)	≥ 0,1 N/mm ²	
Atsparumas šalčiui	25 ciklai	
Pavoingos sudedamosios medžiagos	žiūrėti: saugos duomenų lapus	
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ)	< 30 g/l	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta

Paneriškių g. 5M, Vilnius

2018-12-12



Michail Baglajev

Laboratorijos vadovas