

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. LV-STG-05-2018

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: **STG-05 FACADE FILLER**.
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums:
Polimēru bāzes špaktele mitrām telpām un ārdarbiem LST 1519:2011.
3. Ražotājs: UAB „MV Stimelit”, uzņēmuma kods: 110785479, Paneriškių g. 5M, Viļņa, tālr. 2601983.
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:3.
5. Saskaņotais standarts: LST 1519:2011, „Viscous building putties - Specifications and test methods”; LST EN 13963:2014 “Šuvju materiāli ģipškartona plātnēm. Definīcijas, prasības un testēšanas metodes”. Paziņotā iestāde: SAS „KBC”, Sodų g.14, Viļņa.
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturības	A2-s1,d0 klasē	LST EN 13963:2014
Plēvītes izturība pret statisku ūdens iedarbību (23±2°C 24h)	Nav atrastu defektu	LST EN ISO 2812-2:2007 LST EN ISO 4628-1:2004
Tvaiku caurlaidība	V1 (high)	LST EN 1062-1:2004
Špakteles tehnoloģiskums	Atbilst prasībām	LST 1519:2011
Saraušanās žūstot	Atbilst prasībām	
Slīpējamība	Atbilst prasībām	
Graudainība	20 µm-15,1%; 315 µm-0,0%	
Konsistence	20÷25 mm	
Žūšanas ilgums	60 min	
Saķeres stiprums (24h)	≥ 0,1 N/mm ²	
Salizturība	25 cikli	
Bīstamām sastāvdaļām	skatīties: drošības datu lapas	
Gaistošu organisko savienojumu daudzums (GOS)	< 30 g/l	

Norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 305/2011. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi tajā norādītais ražotājs.

Parakstīts

Paneriškių g. 5M, Viļņa

2018-12-12



Michail Baglajev

Laboratorijas vadītājs