

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. LT- ST 7.02 FACADE QUARTZ PRIMER -2020

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

ST 7.02 FACADE QUARTZ PRIMER Kontaktinis gruntas su kvarco užpildu

2. Panaudojimo sritis:

Gruntas-dažai **FACADE QUARTZ PRIMER** naudojamas šiurkščiam paviršiui išgauti. Suvienodina paviršiaus įgeriamumą, padidina sukibimą, palengvina tinkavimą ir tolimesnį tinko sluoksnio struktūros formavimą. Naudojamas prieš tinkuojant akriliniu, silikoniniu, mineraliniu, mozaikiniu tinku. Skirtas naudoti viduje ir pastato išorėje.

3. Gamintojas: UAB "MV Stimelit", įmonės kodas 110785479, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel. 2601983.

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 4.

5. Darnusis standartas: Netaikoma.

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|---|-------------------------------|--|
| Tankis | 1,60 ± 0,2 g/cm ³ | LST EN ISO 2811-1 |
| Garų pralaidumas | V1 (High klasė) | LST EN 1062-1:2004 LST EN ISO 7783-2:2012 |
| Sukibimo stipris su betonu po 7 parų | ≥ 0,3 N/mm ² | LST EN ISO 4624 |
| Pavoingos sudedamosios medžiagos | žiūrėti: saugos duomenų lapus | |
| Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) | < 30 g/l | Direktyva 2004/42/EB |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta

Paneriškių g. 5M, Vilnius

2020-04-21



Michail Baglajev

Laboratorijos vadovas