

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. LT- ST4.02 WATERPROOFING MEMBRANE-2018

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **ST4.02 WATERPROOFING MEMBRANE.**

2. Panaudojimo sritis: Hidroizoliacija, naudojamos klijuotiniam keraminių plytelių klojimui LST EN 14891:2017. Tipas CM. Dviejų komponentų hidroizoliacija lauko ir vidaus darbams LST EN 1504-2:2004.

3. Gamintojas: UAB "MV Stimelit", įmonės kodas 110785479, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel.2601983.

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:3 ir 4.

5. Darnusis standartas: LST EN 14891:2017"Skystosios vandeniui nelaidžios medžiagos, naudojamos klijuotiniam keraminių plytelių klojimui". LST EN 1504-2:2004"Betoniųjų konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus apsaugos sistemos". Notifikuotoji įstaiga: UAB „TESTLITA“, Sodų g.14, Vilnius.

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos tempiamasis stipris	≥ 0,5 N/mm ²	LST EN 14891:2017
Priekibos tempiamasis stipris po išlaikymo vandenyje	≥ 0,5 N/mm ²	
Priekibos tempiamasis stipris po laikymo šildant	≥ 0,5 N/mm ²	
Priekibos tempiamasis stipris po 25 ciklų šaldymo ir atšildymo	≥ 0,5 N/mm ²	
Priekibos tempiamasis stipris po išlaikymo kalkiniame vandenyje	≥ 0,5 N/mm ²	
Vandens nepralaidumas	ne skverbtis	LST EN 1504-2:2004
Gebėjimas perdengti įtrūkimus	≥ 0,75 mm	
Sukibimo stipris atplėšiant	≥ 1,5 N/mm ²	
Sukibimo stipris po cikliško kaitinimo-šaldymo be ledą tirpinančios druskos poveikio	≥ 1,5 N/mm ²	
Kapiliarinė sugertis (vandens pralaidumas)	≤ 0,1 kg (m ² · h ^{0,5})	
Vandens garų pralaidumas	Clas I (s _d ≤ 5 m)	
Nelaidumas vandeniui	0,6 MPa (apie 60m)	
Degumas, klasė :	C-s1,d0	
Pavoingos sudedamosios medžiagos	žiūrėti: saugos duomenų lapus	Direktyva 2004/42/EB
Lakųjų organinių junginių kiekis (LOJ)	< 30 g/l	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta

Paneriškių g. 5M, Vilnius

2018-12-12



Michail Baglajev

Laboratorijos vadovas

Uždaroji akcinė ben

Paneriškių 5, LT-02300 Vilnius

Įmonės kodas 110785479, PVM kodas LT107854716

Tel. +370 5 2645824, faks. +370 5 2601982, el.paštas: info@stimelit.lt

A/s LT037044060001462125 AB SEB bankas