

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Nr. LT-PLASTER500-2015-01

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **PLASTER 500**.
2. Panaudojimo sritis:  
Cementinis vienasluoksnis išorės tinko skiedinys (OC) CSIV LST EN 998-1:2017.
3. Gamintojas: UAB "MV Stimelit", įmonės kodas 110785479, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel.2601983.
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:4.
5. Darnusis standartas:  
LST EN 998-1:2017 „Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Tinko skiedinys“.
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumas	A1 klasė	LST EN 998-1:2017
Stipris gniuždant	≥ 6 N/mm <sup>2</sup> (CSIV)	
Sukibimo stipris	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> - FP:A	
Vandens įgėris	W1	
Vandens pralaidumas	≤ 1,0 ml (cm <sup>2</sup> ·48h)	
Vandens garų pralaidumas	μ 5/20 (lent. vertė)	
Šilumos laidumas ( λ <sub>10</sub> , sausas)	0,47 W/mK (lent. vertė)	
Ilgamžiškumas ( šaldymas- šildymas)	25 ciklai	LST EN 1015-11 LST L 1413.11
Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje	≤0,0002%	Reglamentas (EB) Nr. 552/2009

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta

Paneriškių g. 5M, Vilnius

2021-09-01



Michail Baglajev

Laboratorijos vadovas