

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA****Nr. LV-PLASTER500-2014-01**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: **PLASTER 500.**
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums:  
Vienslāņa cementa maisījums iekšdarbiem un ārējiem darbiem (OC) CSIV LST EN 998-1:2017.
3. Ražotājs: UAB „MV Stimelit”, uzņēmuma kods: 110785479, Paneriškių g. 5M, Viļņa, tālr. 2601983.
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: sistēma 4.
5. Saskaņotais standarts: LST EN 998-1:2017 „Mūrjavu specifikācijas. 1.daļa: Apmetuma java”.
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturības	A1 klase	LST EN 998-1:2017
Saspiešanas izturības	≥ 6 N/mm <sup>2</sup> (CSIV)	
Adhēzija ar pamatni	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> - FP:A	
Spēja uzsūkt ūdeni	W1	
Ūdens caurlaidība	≤ 1,0 ml (cm <sup>2</sup> ·48h)	
Tvaiku caurlaidības koeficients	μ 5/20 (tab.dati)	
Siltumvadāmība (λ10, sausais)	0,47 W/mK (tab.dati)	
Salizturība	25 cikli	LST EN 1015-11 LST L 1413.11
Šķīstošā Cr (VI) koncentrācija maisījumā	≤0,0002%	Regula (EB) Nr. 552/2009

Norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 305/2011. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi tajā norādītais ražotājs.

Parakstīts

Paneriškių g. 5M, Viļņa

2018-12-12



Michail Baglajev

Laboratorijas vadītājs