

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. LV- ST4.01 HYDROSTOP-2024

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: **ST4.01 HYDROSTOP.**
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums: Hidroizolācijas mastika āra un iekštelpu darbiem LST EN 14891:2017. Tips DM.
3. Ražotājs: UAB „MV Stimelit”, uzņēmuma kods: 110785479, Paneriškių g. 5M, Viļņa, tālr. +370 681 53301.
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 3.
5. Saskaņotais standarts: LST EN 14891:2017 „Šķidrā veidā uzklājamas ūdensnecaurļaidīgas pamatnes lietošanai zem līmējamām keramiskajām flīzēm. Prasības, testa metodes, atbilstības novērtējums, klasifikācija un apzīmējumi“. Paziņotā iestāde: SAS „Alzida”, Savanorių pr.221, Viļņa.
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Sākotnējais pielipšanas stiprums stiepjot	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	LST EN 12004-1:2017
Pielipšanas stiprums, stiepjot pēc mērcēšanas ūdenī	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Pielipšanas stiprums, stiepjot pēc termiskas apstrādes	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Pielipšanas stiprums, stiepjot pēc 25 sasaldēšanas - atkausēšanas cikliem	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Pielipšanas stiprums, stiepjot pēc mērcēšanas kaļķa ūdenī	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Ūdens necaurlaidība	nav caurlaidības	
Spēja pārvarēt plaisas	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Bīstamām sastāvdaļām	skatīties: drošības datu lapas	
Gaistošu organisko savienojumu daudzums (GOS)	$< 10 \text{ g/l}$	LST EN ISO 11890-2:2020

Norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 305/2011. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi tajā norādītais ražotājs.

Parakstīts

Paneriškių g. 5M, Viļņa

2024-05-20



Serhii Buhaiev

Laboratorijas vadītājs