

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. LT- STG-03-2024

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **STG-03 MACRO LIGHT UNIVERSAL**.
2. Panaudojimo sritis: Lengvas glaistas vidaus darbams sausoje aplinkoje LST 1519:2011.
3. Gamintojas: UAB „MV Stimelit“, įmonės kodas 110785479, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel. +370 681 53301.
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 3.
5. Darnusis standartas: LST 1519:2011 „Klampieji statybiniai glaistai. Techniniai reikalavimai ir bandymų metodai“, LST EN 13963:2014 „Gipso kartoninių plokščių sandarinimo medžiagos. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai“. Notifikuotoji įstaiga: UAB „KBC“, Sodų g. 14, Vilnius.
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Degumas | A2-s1,d0 klasė | LST EN 13963:2014 |
| Glaisto technologiškumas | Atitinka reikalavimus | LST 1519:2011 |
| Susitraukimas džiustant | Atitinka reikalavimus | |
| Šlifuojamumas | Atitinka reikalavimus | |
| Smulkumas | 20µm-1,50 % ; 315µm-0,00 % | |
| Konsistencija | 20÷25 mm | |
| Džiuvimo trukme | 60 min | |
| Sukibimo stipris | ≥ 0,3 N/mm ² | |
| Pavoingos sudedamosios medžiagos | žiūrėti: saugos duomenų lapus | |
| Lakųjų organinių junginių kiekis (LOJ) | < 1 g/l | Direktyva 2004/42/EB |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta

Paneriškių g. 5M, Vilnius

2024-05-27



Serhii Buhaiev

Laboratorijos vadovas