

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. LT- ST4.01 HYDROSTOP-2024

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **ST4.01 HYDROSTOP** vienkomponentė polimerinė hidroizoliacinė mastika.
2. Panaudojimo sritis: Hidroizoliacija, naudojamos klijuotiniam keraminių plytelių klojimui LST EN 14891:2017. Tipas DM.
3. Gamintojas: UAB „MV Stimelit“, įmonės kodas 110785479, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel. +370 681 53301.
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 3.
5. Darnusis standartas: LST EN 14891:2017 „Skystosios vandeniui nelaidžios medžiagos, naudojamos klijuotiniam keraminių plytelių klojimui“. Notifikuotoji įstaiga: UAB „Alzida“, Savanorių g. 221, Vilnius.
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos tempiamasis stipris	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	LST EN 14891:2017
Priekibos tempiamasis stipris po išlaikymo vandenyje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos tempiamasis stipris po laikymo šildant	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos tempiamasis stipris po 25 ciklų šaldymo ir atšildymo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos tempiamasis stipris po išlaikymo kalkiniame vandenyje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vandens nepralaidumas	ne skverbtis	
Gebėjimas perdengti įtrūkimus	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Pavoingos sudedamosios medžiagos	žiūrėti: saugos duomenų lapus	
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ)	$< 10 \text{ g/l}$	LST EN ISO 11890-2:2020

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta

Paneriškių g. 5M, Vilnius

2024-05-20



Serhii Buhaiev

Laboratorijos vadovas