

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr. EE- ST4.01 HYDROSTOP-2016

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **ST4.01 HYDROSTOP**
2. Kasutusotstarve: Kasutatakse betoon-, krohvitud, kipspindade, kipspapp-plaadi, keraamilise plaadi ja muude ekspluatatsiooni käigus vee perioodilise surve alla sattuvate viimistlusmaterjalidega kaetava OSB-plaadi hüdroisolatsiooni jaoks (duširuumid, vannitoad, köögid, pesumajad, terrassid, rõdud jne). Sobib põrandaküttega põrandale..
3. Tootja: UAB MV Stimelit, kood 110785479, Paneriškių tn 5M, Vilnius, tel 2601983
4. Toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollsüsteem: 3
5. Ühtlustatud standard: LST EN 14891:2017.Tipas DM
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tulepüsivus	Klass E	LST EN 12004-1: 2017
Algne tõmbenakketugevus	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	LST EN 14891:2017
Tõmbenakketugevus pärast vees leotamist	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tõmbenakketugevus pärast kuumutamist	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tõmbenakketugevus pärast 25 külmutus- ja sulatustsüklit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tõmbenakketugevus pärast lubjaveega töötlemist	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Veepidavus	ei tunginud läbi	
Pragude katmise võime	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Ohtlikud koostisosad	vt ohutuskaardilt	
Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus	$< 30 \text{ g/l}$	Direktiiv 2004/42/EÜ

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Toimivusdeklaratsioon on koostatud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 ja selle sisu eest vastutab ainult eespool nimetatud tootja.

Allkirjastanud
Paneriškių tn 5M, Vilnius
21.04.2020



Michail Baglajev
Laborijuhataja