

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr. EE- ST4.01 HYDROSTOP-2024

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **ST4.01 HYDROSTOP**
2. Kasutusotstarve: Kasutatakse betoon-, krohvitud, kipspindade, kipspapp-plaadi, keraamilise plaadi ja muude ekspluatatsiooni käigus vee perioodilise surve alla sattuvate viimistlusmaterjalidega kaetava OSB-plaadi hüdroisolatsiooni jaoks (duširuumid, vannitoad, köögid, pesumajad, terrassid, rõdud jne). Sobib põrandaküttega põrandale..
3. Tootja: UAB MV Stimelit, kood 110785479, Paneriškių tn 5M, Vilnius, tel. +370 681 53301.
4. Toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollsüsteem: 3
5. Ühtlustatud standard: LST EN 14891:2017.Tipas DM
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Algne tõmbenakketugevus	≥0,5 N/mm ²	LST EN 14891:2017
Tõmbenakketugevus pärast vees leotamist	≥0,5 N/mm ²	
Tõmbenakketugevus pärast kuumutamist	≥0,5 N/mm ²	
Tõmbenakketugevus pärast 25 külmutus- ja sulatustsüklit	≥0,5 N/mm ²	
Tõmbenakketugevus pärast lubjaveega töötlemist	≥0,5 N/mm ²	
Veepidavus	ei tunginud läbi	
Pragude katmise võime	≥0,75 mm	
Ohtlikud koostisosad	vt ohutuskaardilt	
Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus	<10 g/l	LST EN ISO 11890-2:2020

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Toimivusdeklaratsioon on koostatud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 ja selle sisu eest vastutab ainult eespool nimetatud tootja.

Allkirjastanud
Paneriškių tn 5M, Vilnius
20.05.2024



Serhii Buhaiev
Laborijuhataja