

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON****Nr. EE-STG-05-2024**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **STG-05 Facade Filler**.
2. Kasutusotstarve: Kasutatakse hoonete välis- ja siseinte ning lagede viimistlustöödeks. Sobib siseruumide tsement- ja kipsplaatide, krohv-, betoon- ja muude mineraalsete pindade tasandamiseks enne dekoratiivse mineraal-, akrüül- või silikoonkrohviga krohvimist, vesidispersioonvärvidega värvimist. Soovitatav kasutada tasanduskihina, krohvipragude täitmiseks ja ebatasaste pindade pahteldamiseks.
3. Tootja: UAB MV Stimelit, kood 110785479, Paneriškių tn 5M, Vilnius, tel.+370 681 53301.
4. Toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollsüsteem: 3
5. Ühtlustatud standard: LST 1519:2011; LST EN 13963:2014
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tulepüsivus	A2-s1,d0 klass	LST EN 13963:2014
Kattekile vastupidavus vee staatilisele mõjule (23±2 °C 24h)	Defektid puuduvad	LST EN ISO 2812-2:2007 LST EN ISO 4628-1:2004
Veeauru läbilaskvus	V1 (hea)	LST EN 1062-1:2004
Pahtli tehnoloogilised omadused	Vastab nõuetele	LST 1519:2011
Kahanemine kuivamisel	Vastab nõuetele	
Lihvitavus	Vastab nõuetele	
Terasuurus	20 µm – 15,1%; 315 µm – 0,0%	
Konsistents	20–25 mm	
Kuivamisaeg	60 min	
Nakketugevus	≥ 0,1 N/mm <sup>2</sup>	
Vastupidavus külmale	25 tsükli	
Ohtlikud koostisosad	vt ohutuskaardilt	
Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus	<30 g/l	Direktiiv 2004/42/EÜ

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Toimivusdeklaratsioon on koostatud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 ja selle sisu eest vastutab ainult eespool nimetatud tootja.

Allkirjastanud

Paneriškių tn 5M, Vilnius

29.05.2024



Serhii Buhaiev

Laborijuhataja

Suletud tüüpi aktsiaselts MV STIMELIT Paneriškių 5M, LT-02300 Vilnius

Kood 110785479, KMKR number LT107854716

Tel +370 5 2645824, faks +370 5 2601982, e-post: [info@stimelit.lt](mailto:info@stimelit.lt)

A/k LT037044060001462125 AB SEB bankas