

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr. EE- ST7.03 Betonkontakt -2024

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **ST7.03 Betonkontakt**
2. Kasutusotstarve: ST 7.03 BETONKONTAKT on ette nähtud tihedate väheimavate mineraalpindade (OSB-plaatide, betooni, tsemendi, raudbetooni jm) kruntimiseks ja imamisomaduste ühtlustamiseks. Krunt kinnistab pinna, suurendab nakketugevust ja ühtlustab pinna imavust. Kasutatakse aluspinna kruntimiseks enne krohvimist, pahteldamist, plaatimist. Kasutatakse siseruumides.
3. Tootja: UAB MV Stimelit, kood 110785479, Paneriškių tn 5M, Vilnius, tel. +370 681 53301.
4. Toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollsüsteem: 4
5. Ühtlustatud standard: -
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tihedus	1,60±0,2 g/cm ³	LST EN ISO 2811-1
Mittellenduvate ainete sisaldus	70,0±1,0%	LST EN ISO 3251
Nakketugevus betooniga 7 ööpäeva möödudes	≥ 1,0 N/mm ²	LST EN ISO 4624
Ohtlikud koostisosad	vt ohutuskaardilt	
Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus	<5 g/l	Direktiiv 2004/42/EÜ

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Toimivusdeklaratsioon on koostatud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 ja selle sisu eest vastutab ainult eespool nimetatud tootja.

Allkirjastanud
Paneriškių tn 5M, Vilnius
17.05.2024



Serhii Buhaiev
Laborijuhataja