

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. LT- **SILOXANE ACRYLIC PLASTER** -2024

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:  
**SILOXANE ACRYLIC PLASTER Struktūrinis akrilinis tinkas.**
2. Panaudojimo sritis:
3. Plonasluoksnis struktūrinis akrilinis tinkas, kurio pagrindą sudaro akrilo dispersija, su vandenį atstumiančiais siloksano priedais skirtas naudoti atliekant vidaus ir išorinių sienų bei lubų apdailą. Dekoratyviniam paviršiui suformuoti ant apšiltinimo sistemos, kai izoliacija įrengiama iš polistireninio putplasčio ir armuojamojo tinko, ant tinkuotų, betoninių, silikatinių blokelių, gipskartonio, plytų mūro ir ant kitų vertikalių mineralinių paviršių.
4. Gamintojas: UAB "MV Stimelit", įmonės kodas 110785479, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel. +370 681 53301.
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:3.
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Garų pralaidumas	V1 (high klasė)	LST EN ISO 7783:2019 5.3 p. „wet-cup“ metodas
Pralaidumas vandeniui	W3 (low klasė)	LST EN 1062-3:2008
Šilumos laidumas, $\lambda$	$\leq 0,61$ W/(mK)	LST EN 1745
Sukibimo stipris atplešiant	$\geq 0,3$ Mpa	LST EN 1542:2000
Pavoingos sudedamosios medžiagos	žiūrėti: saugos duomenų lapus	
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ)	< 30 g/l	LST EN ISO 11890-2:2020

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta

Paneriškių g. 5M, Vilnius

2024-07-05



Serhii Buhaiev

Laboratorijos vadovas