

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. LT- ST4.02 WATERPROOFING MEMBRANE-2024

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **ST4.02**.
2. Panaudojimo sritis: Hidroizoliacija, naudojamos klijuotiniam keraminių plytelių klojimui LST EN 14891:2017. Tipas CM. Dviejų komponentų hidroizoliacija lauko ir vidaus darbams LST EN 1504-2:2004.
3. Gamintojas: UAB "MV Stimelit", įmonės kodas 110785479, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel. +370 681 53301.
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 3 ir 4.
5. Darnusis standartas: LST EN 14891:2017 "Skystosios vandeniui nelaidžios medžiagos, naudojamos klijuotiniam keraminių plytelių klojimui". LST EN 1504-2:2004 "Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus apsaugos sistemos".
6. Notifikuotoji įstaiga: UAB „TESTLITA“, Sodų g.14, Vilnius.
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos tempiamasis stipris	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	LST EN 14891:2017
Priekibos tempiamasis stipris po išlaikymo vandenyje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos tempiamasis stipris po laikymo šildant	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos tempiamasis stipris po 25 ciklų šaldymo ir atšildymo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos tempiamasis stipris po išlaikymo kalkiniame vandenyje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vandens nepralaidumas	ne skverbtis	LST EN 1504-2:2004
Gebėjimas perdengti įtrūkimus	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Sukibimo stipris atplėšiant	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Sukibimo stipris po cikliško kaitinimo-šaldymo be ledą tirpinančios druskos poveikio	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Kapiliarinė sugertis (vandens pralaidumas)	$\leq 0,1 \text{ kg (m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Vandens garų pralaidumas	Clas I ($s_d \leq 5 \text{ m}$)	
Nelaidumas vandeniui	0,6 MPa (apie 60m)	
Degumas, klasė :	C-s1,d0	
Pavoingos sudedamosios medžiagos	žiūrėti: saugos duomenų lapus	Direktyva 2004/42/EB
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ)(komponentas B)	$< 30 \text{ g/l}$	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta

Paneriškių g. 5M, Vilnius

2024-05-21



Serhii Buhaiev

Laboratorijos vadovas

Uždaroji akcinė bendrovė MV STIMELIT Paneriškių 5, LT-02300 Vilnius

Įmonės kodas 110785479, PVM kodas LT107854716

Tel. +370 5 2645824, faks. +370 5 2601982, el.paštas: info@stimelit.lt

A/s LT037044060001462125 [AB SEB bankas](#)