

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA****Nr. LV-PLASTER500-2014-01**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: **PLASTER 500.**
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums:  
Vienslāņa cementa maisījums iekšdarbiem un ārējiem darbiem (OC) CSIV LST EN 998-1:2017.
3. Ražotājs: UAB „MV Stimelit”, uzņēmuma kods: 110785479, Paneriškių g. 5M, Viļņa, tālr. 2601983.
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: sistēma 4.
5. Saskaņotais standarts: LST EN 998-1:2017 „Mūrjavu specifikācijas. 1.daļa: Apmetuma java”.
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturības	A1 klase	LST EN 998-1:2017
Saspiešanas izturības	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$ (CSIV)	
Adhēzija ar pamatni	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:A	
Spēja uzsūkt ūdeni	W1	
Ūdens caurlaidība	$\leq 1,0 \text{ ml (cm}^2 \cdot 48\text{h)}$	
Tvaiku caurlaidības koeficients	$\mu 5/20$ (tab.dati)	
Siltumvadāmība ( $\lambda_{10}$ , sausais)	0,47 W/mK (tab.dati)	
Salizturība	25 cikli	LST EN 1015-11 LST L 1413.11
Šķīstošā Cr (VI) koncentrācija maisījumā	$\leq 0,0002\%$	Regula (EB) Nr. 552/2009

Norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 305/2011. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi tajā norādītais ražotājs.

Parakstīts

Paneriškių g. 5M, Viļņa

2021-09-01



Michail Baglajev

Laboratorijas vadītājs