

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. LV-SILICONE PLASTER-2024

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:  
**SILICONE PLASTER Silikona dekoratīvais apmetums**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums:  
Plānkārtas akrila dekoratīvais apmetums uz akrila dispersijas bāzes, ar hidroforbām siloksāna piedevām, ir paredzēts lietošanai, veicot iekšējo un ārējo, kā arī griestu apdari. Paredzēts dekoratīvu virsmu izveidošanai uz siltinājuma sistēmas, ja izolāciju ierīko no polistirola putuplasta vai un armēta apmetuma, uz apmetām, betona, silikāta bloku, ģipškartona, ķieģeļu mūra un citām vertikālām minerālu virsmām.
- Ražotājs: UAB „MV Stimelit”, uzņēmuma kods: 110785479, Paneriškių g. 5M, Viļņa, tālr. +370 681 53301.
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:3.
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Tvaiku caurlaidība	V1 (high klase)	LST EN ISO 7783:2019 5.3 p. „wet-cup“ metod
Ūdens caurlaidība	W3 (low klase)	LST EN 1062-3:2008
Siltumvadītspēja, $\lambda$	$\leq 0,61$ W/(mK)	LST EN 1745
Adhēzija	$\geq 0,3$ Mpa	LST EN 1542:2000
Bīstamām sastāvdaļām	skatīties: drošības datu lapas	
Gaistošu organisko savienojumu daudzums (GOS)	$< 30$ g/l	LST EN ISO 11890-2:2020

Norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 305/2011. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi tajā norādītais ražotājs.

Paraksts

Paneriškių g. 5M, Viļņa

2024-07-05



Serhii Buhaiev

Laboratorijas vadītājs